FICHE TECHNIQUE

MEL-ROL© LIQUID MEMBRANE

FICHE TECHNIQUE 7100-714E

Membrane de découpage en deux composants

DESCRIPTION
MEL-ROL LIQUID MEMBRANE est une membrane de découpage 100% solide en deux composants applicable à froid qui ne s'affaisse pas et peut être employée dans une grande variété d'applications avec les systèmes Imperméabilisants MEL-ROL. MEL-ROL LIQUID MEMBRANE mûrit pour former une membrane flexible et résistante.

UTILISATIONS
MEL-ROL LIQUID MEMBRANE peut être utilisée dans la formation des congés de raccordement et des renforts de coins et comme solin.

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES
- 100% solide
- Convient comme couche inférieure sous la membrane MEL-ROL
- Mûrit pour former une membrane flexible et résistante

EMBALLAGE
Unités de 3,78 litres (1 gallon U.S.)

RENDEMENT
Renfort de coin et congé de raccordement : environ 1,1 m/L (14 pi/gal. US); solin de 76,2 mm (3 po) : environ 1,4 m/L (17 pi/gal. US); Congé de raccordement : environ 10,9 m/L (135 pi/gal. US).

Le taux de couverture dépend du type de substrat, du temps et des conditions d'application.

DURÉE DE CONSERVATION
Les propriétés optimales et la meilleure utilisation sont obtenues dans les deux années suivant la date de fabrication lorsque stocké à l'intérieur dans son contenant d'origine non ouvert entre 4° et 32°C.

SPÉCIFICATIONS ET NORMES
- Conforme aux limites de concentration en COV de la réglementation canadienne sur les revêtements architecturaux.

APPLICATION
Préparation de la surface … Toutes les surfaces destinées à être recouvertes avec MEL-ROL LIQUID MEMBRANE devraient être propres, débarrassées de tout contaminant, sèches et sans givre.

Mélange … La quantité totale pré-mesurée d'activateur devrait être versée et mélangée avec le matériau de base à l'aide d'une perceuse renforcée à basse vitesse équipée d'une palette à mélanger plate. Commencer lentement afin d'éviter les éclaboussures et mélanger durant au moins 5 minutes. S'assurer de racler les parois et le fond du récipient périodiquement afin d'obtenir un mélange complet.

Méthode d'application … Appliquer MEL-ROL LIQUID MEMBRANE à la truelle sur une épaisseur minimale de 60 millièmes. MEL-ROL LIQUID MEMBRANE peut être appliquée sur des surfaces de béton apprêtées ou non. Appliquer des bandes de produit d'une largeur de 76,2 ou 101,6 mm (3 ou 4 po) sur les terminaisons. Lorsque le matériau est utilisé comme renfort de coin, appliquer une largeur minimale de 152,4 mm (6 po) dans toutes les directions. Utilisé comme congé de raccordement, il devrait présenter une face d'au moins 19 mm (¾ po). Autour des drains et des saillies, MEL-ROL LIQUID MEMBRANE devrait chevaucher MEL-ROL sur au moins 51 mm (2 po) et s'étendre sur au moins 152 mm (6 po) au-dessus de la surface ou jusqu'au-dessus de la couche d'usure.

Si du matériau frais est appliqué sur la membrane mûrie, cette dernière devrait être légèrement lavée avec un solvant aromatique et essuyée. Laisser sécher quelques minutes avant de mettre le matériau en place.

Temps de mûrissement … Le matériau mélangé doit être appliqué en 1½ heure (Le temps d'application sera plus court si la température est plus élevée). Jeter le produit qui commence à épaissir et devient difficile à appliquer. MEL-ROL LIQUID MEMBRANE mûrira durant la nuit pour former une membrane flexible et résistante.

Nettoyage … Les outils peuvent être nettoyés avec un solvant aromatique. Suivre les précautions du fabricant lorsqu'on utilise un solvant pour nettoyer.

PRÉCAUTIONS
Ne pas mélanger de parties d'unité. Laisser la membrane mûrir durant 24 heures avant d'effectuer un test d'inondation. Pour faciliter le mélange et l'application, stocker à une température d'au moins 16°C. Se référer à la fiche de données de sécurité pour des informations complètes sur la santé et la sécurité.

Page suivante …

W. R. MEADOWS OF CANADA
70 Hannant Court, Milton, ON L9T 5C1
21 Steambank Ave., Sherwood Park, AB T8H 1N1
(800) 342-5976
Ventes Montréal: (514) 865-2406

Hampshire, IL / Cartersville, GA / York, PA / Fort Worth, TX
Benicia, CA / Pomona, CA / Goodyear, AZ / Milton, ON / Sherwood Park, AB
www.wrmeadows.com
info@wrmeadows.com

NUMÉRO ET TITRE DE LA SPÉCIFICATION
07 13 26 : Imperméabilisation avec feuilles autoadhésives

Pour la fiche technique la plus récente, des informations LEED supplémentaires et la fiche de données de sécurité, visiter : www.wrmeadows.com

2022-11-18

SEALTIGHT ® est une marque de commerce enregistrée de W. R. Meadows du Canada
Garantie: W. R. Meadows du Canada garantit qu'au moment et à l'endroit où nous faisons la livraison, nos matériaux seront de bonne qualité et se conformeront à nos normes publiées, alors en vigueur à la date de l'acceptation de la commande, sauf en ce qui concerne les variations ne se rapportant pas aux matériaux. LA GARANTIE CI-DESSUS SERA EXCLUSIVE ET REMPLACERA TOUTES AUTRES GARANTIES, EXPRIMEES OU SOUS-ENTENDUES, Y COMPRIS TOUTES GARANTIES SOUS-ENTENDUES DE COMMERCIALISATION ET D'ADAPTATION A UN USAGE PARTICULIER ET TOUTES LES AUTRÉS GARANTIES APPLICABLES PAR LA LOI, EN COURS D'ACTION, PAR COUTUME COMMERCIALE OU AUTREMENT. En tant que recours exclusif pour toute infraction à cette garantie, nous remplacerons les matériaux défectueux, à condition cependant que l'acheteur examine les matériaux à la réception et nous avise promptement par écrit de toute défectuosité avant que les matériaux ne soient utilisés ou incorporés dans une construction. Trois mois après la livraison des matériaux par W. R. Meadows du Canada, toutes nos garanties et autres obligations en ce qui concerne la qualité des matériaux ainsi livrés seront considérées comme étant remplies et toutes nos responsabilités à cet égard seront terminées, et aucune poursuite pour infraction à l'une de ces obligations ne pourra donc être entamée. W. R. Meadows ne sera en aucun cas responsable des dommages fortuits. A moins d'un accord contraire formulé par écrit, aucune garantie n'est offerte pour des matériaux qui ne sont pas fabriqués par W. R. Meadows du Canada. Nous ne pouvons pas garantir, et d'aucune façon nous ne garantissons, aucune méthode particulière d'utilisation ou d'application, ni les performances des matériaux sous aucune condition particulière. Ni cette garantie, ni notre responsabilité ne peuvent être prolongées, ni amendées par nos vendeurs, distributeurs ou représentants, par les représentants de nos distributeurs, ni par aucun renseignement de vente ou dessin.