



FICHE TECHNIQUE No 3466-000

DECK-O-GRIP^{md} W/B

Traitement antidérapant acrylique à base d'eau pour tabliers de béton

DESCRIPTION

DECK-O-GRIP W/B est un scellant polymérique non jaunissant à base d'eau à forte teneur en solides pour le béton décoratif. Ce produit est un mélange clair, transparent et facile à appliquer. DECK-O-GRIP W/B offre aussi une résistance chimique améliorée par rapport aux agents de mûrissement et de scellement standards à base uniquement d'acrylique. Il est spécialement conçu pour sceller et protéger le béton décoratif coloré en formant un film transparent, dur mais flexible. DECK-O-GRIP W/B contient un additif antidérapant qui procure une surface antidérapante pour les endroits glissants. Ce produit est spécialement formulé pour le marché du béton décoratif résidentiel.

UTILISATIONS

DECK-O-GRIP W/B est conçu pour une variété d'applications incluant les surfaces de béton extérieures, les entrées, les patios, les abords de piscine, l'agrégat exposé de même que toutes les surfaces extérieures nécessitant une protection et un scellement du béton. L'emploi de DECK-O-GRIP W/B sur les surfaces de béton extérieures procure un fini durable améliorant la résistance aux produits chimiques, à la graisse, à l'huile, aux sels de déglçage ainsi qu'à l'abrasion.

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Forme un film totalement transparent qui ne jaunira pas.
- Scelle toutes les surfaces de béton en leur donnant un aspect lustré et en facilitant leur nettoyage.
- Offre une résistance au glissement améliorée.
- Facile à appliquer.
- Peut être appliqué sur toutes les surfaces de béton incluant le béton teint et étampé.
- Crée un film clair et robuste améliorant la résistance à l'abrasion et aux taches.
- Améliore la résistance à la pluie, au soleil, au gel, à la plupart des acides et produits chimiques industriels, à l'huile, à la graisse, aux sels de déglçage, aux détergents (sauf les solvants aromatiques), aux produits caustiques, à la suie en suspension dans l'air, à la poussière et aux autres polluants.
- Scelle et rehausse la beauté de nombreuses surfaces de béton durant des années.
- Peut être recouvert après un bon nettoyage de la surface afin de restaurer la beauté d'origine.

EMBALLAGE

Seaux de 18,93 litres (5 gal. US)

RENDEMENT

7,37 à 14,73 m²/L (300 à 600 pi²/gal). Le rendement est approximatif et peut varier selon la texture et le fini de surface, l'état du béton, les conditions climatiques, etc. Effectuer toujours un essai afin de déterminer le taux de couverture réel avant l'application à pleine grandeur.

DURÉE DE CONSERVATION

Les propriétés optimales et la meilleure utilisation sont obtenues dans l'année suivant la date de fabrication lorsque stocké à l'intérieur dans son contenant d'origine non ouvert entre 4° et 32°C.

NORMES

- Conforme aux limites de concentration en COV de la réglementation canadienne sur les revêtements architecturaux.

APPLICATION

Mélange ... Pour des performances optimales, Il est recommandé de mélanger ou d'agiter doucement. **AVERTISSEMENT : NE PAS TROP BRASSER.**

Préparation de la surface

Béton existant ... La surface de béton doit être propre, sèche et débarrassée des agents de décoffrage, taches, huile, graisse, poussière et saleté avant l'application.

Béton étampé neuf (âgé d'au moins 72 heures [3 jours]) ... La surface doit être propre et débarrassée des résidus d'agents de décoffrage en poudre. **AVERTISSEMENT :** Si un produit liquide autre que ceux de la gamme CS-309 ou VOCOMP de W. R. MEADOWS a été employé, ne pas appliquer DECK-O-GRIP W/B avant que toute trace du produit n'ait été totalement enlevée et que la surface soit propre et sèche.

Méthode d'application ... BIEN MÉLANGER AVANT D'APPLIQUER. La méthode d'application économique est avec un pulvérisateur commercial.

Page suivante...

W. R. MEADOWS OF CANADA

70 Hannant Court, Milton, ON L9T 5C1
21 Steambank Ave., Sherwood Park, AB T8H 1N1
(800) 342-5976
Montreal Sales: (514) 865-2406

Hampshire, IL / Cartersville, GA / York, PA / Fort Worth, TX
Benicia, CA / Pomona, CA / Goodyear, AZ / Milton, ON /
Sherwood Park, AB
www.wrmeadows.com

DECK-O-GRIP W/B devrait être appliqué avec un pulvérisateur Chapin 1949 équipé d'une buse fournissant un débit de 0,379 litre par minute (0,1 gpm). Pulvériser un brouillard fin uniforme en évitant les giclées et les coulures afin d'obtenir un film mince continu. ÉVITER L'ACCUMULATION dans les endroits bas. En cas de formation de flaques, éliminer en brossant ou en passant un rouleau. Pour une protection supplémentaire et un meilleur lustre du béton, il est recommandé d'appliquer deux couches de DECK-O-GRIP W/B à angle droit. Les couches supplémentaires peuvent être appliquées après que la première a bien séchée.

Temps de séchage ... Sèche rapidement. Le temps de séchage peut être augmenté selon le taux de recouvrement, la température, le degré d'humidité et les conditions reliées au projet. Limiter la circulation piétonnière durant au moins 4 heures et de préférence 12 heures.

Nettoyage ...L'équipement peut être nettoyé avec de l'eau et du savon tant que DECK-O-GRIP W/B est humide. Une fois séché, le produit peut être éliminé avec un solvant comme le toluène ou le xylène.

PRÉCAUTIONS

PROTÉGER DU GEL. Ne pas diluer. Ne pas appliquer si la température de la surface, du matériau ou de l'air peut descendre en dessous de 4°C dans les quatre heures suivant l'application. **NE PAS MÉLANGER UN PRODUIT À BASE D'EAU AVEC UN PRODUIT À BASE DE SOLVANT.**

DECK-O-GRIP W/B est conçu pour le béton coloré bien que des marbrures puissent apparaître. Les surfaces teintées ou lavées à l'acide doivent être neutralisées jusqu'à un pH de 7. Ne pas employer sur les surfaces denses ou non poreuses. Pour les autres spécifications, s'assurer d'obtenir l'approbation du fabricant de la peinture ou du couvre-sol résilient avant d'appliquer le produit. Une mauvaise application du scellant peut empêcher le film d'adhérer. Une mauvaise adhésion ou de l'humidité emprisonnée peut faire peler le film et/ou le faire blanchir (opalescence). Le rédacteur de devis et l'utilisateur déterminent la pertinence de l'emploi du produit et en assument toute la responsabilité.

SANTÉ SÉCURITÉ

Le contact direct peut causer une légère irritation. L'inhalation peut causer une irritation des voies respiratoires. Se référer à la fiche signalétique pour des informations complètes sur la santé et la sécurité.

NUMÉRO ET TITRE DE LA SPÉCIFICATION

03 05 00 : Travaux généraux pour béton

Pour la fiche technique la plus récente, des informations LEED supplémentaires et la fiche signalétique, visiter : www.wrmeadows.com

2023-06-23



A COMPLETE LINE OF POOL DECK PRODUCTS

SEALTIGHT® est une marque de commerce enregistrée de W. R. Meadows du Canada

Garantie: W. R. Meadows du Canada garantit qu'au moment et à l'endroit où nous faisons la livraison, nos matériaux seront de bonne qualité et se conformeront à nos normes publiées, alors en vigueur à la date de l'acceptation de la commande, sauf en ce qui concerne les variations ne se rapportant pas aux matériaux. LA GARANTIE CI-DESSUS SERA EXCLUSIVE ET REMPLACERA TOUTES AUTRES GARANTIES, EXPRIMÉES OU SOUS-ENTENDUES, Y COMPRIS TOUTES GARANTIES SOUS-ENTENDUES DE COMMERCIALISATION ET D'ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER ET TOUTES LES AUTRES GARANTIES APPLICABLES PAR LA LOI, EN COURS D'ACTION, PAR COUTUME COMMERCIALE OU AUTREMENT. En tant que recours exclusif pour toute infraction à cette garantie, nous remplacerons les matériaux défectueux, à condition cependant que l'acheteur examine les matériaux à la réception et nous avise promptement par écrit de toute défectuosité avant que les matériaux ne soient utilisés ou incorporés dans une construction. Trois mois après la livraison des matériaux par W. R. Meadows du Canada, toutes nos garanties et autres obligations en ce qui concerne la qualité des matériaux ainsi livrés seront considérées comme étant remplies et toutes nos responsabilités à cet égard seront terminées, et aucune poursuite pour infraction à l'une de ces obligations ne pourra donc être entamée. W. R. Meadows ne sera en aucun cas responsable des dommages fortuits. A moins d'un accord contraire formulé par écrit, aucune garantie n'est offerte pour des matériaux qui ne sont pas fabriqués par W. R. Meadows du Canada. Nous ne pouvons pas garantir, et d'aucune façon nous ne garantissons, aucune méthode particulière d'utilisation ou d'application, ni les performances des matériaux sous aucune condition particulière. Ni cette garantie, ni notre responsabilité ne peuvent être prolongées, ni amendées par nos vendeurs, distributeurs ou représentants, par les représentants de nos distributeurs, ni par aucun renseignement de vente ou dessin.