



## FICHE TECHNIQUE N° 6055-012

### DETAIL TAPE H

#### Membrane polymère imperméabilisante

##### DESCRIPTION

DETAIL TAPE H est une membrane polymère imperméabilisante sur une feuille support de polypropylène tissé robuste et résistante au retrait. Son épaisseur nominale est de 65 millièmes et sa largeur nominale de 304,8 mm (12 po).

##### UTILISATIONS

DETAIL TAPE H peut être employé comme option pour le découpage avec PRECON de W. R. MEADOWS pour les applications horizontales.

##### CARACTÉRISTIQUES et AVANTAGES

- Autoadhésive
- Facile à appliquer avec un papier détachable
- Adhésion durable et sécuritaire
- Compatible avec PRECON

##### EMBALLAGE

Rouleaux de 304,8 mm (nominal) x 15,24 m (12 po x 50 pi), 4/boîte.

##### APPLICATION

**Préparation du substrat ...** Au cours du découpage, s'assurer que le substrat soit lisse et compacté afin d'éviter la formation de plis (gueules de poisson) entre DETAIL TAPE H et PRECON durant le raccordement.

**Méthode d'application ...** Placer une bande de 304,8 mm (12 po) avec le côté adhésif sur le dessus. Enlever le papier détachable d'un côté de la bande pour exposer 152,4 mm (6 po) d'asphalte caoutchouté puis appliquer le côté PLASMATIC CORE de PRECON et passer le rouleau. Ensuite, détacher le papier amovible restant de la bande et appliquer le rouleau de PRECON suivant à cet endroit en s'assurant que les deux rouleaux soient bien aboutés. Presser avec le rouleau. Finalement, appliquer une bande de 304,8 mm (12 po) de POINTING MASTIC de W. R. MEADOWS sur ce raccord sur une épaisseur approximative de 60 millièmes et y incorporer DETAIL FABRIC de W. R. MEADOWS. Consulter le bulletin END LAP TAPING METHOD TECHNICAL BULLETIN à [www.wrmeadows.com](http://www.wrmeadows.com) pour visualiser en détail l'installation.

##### PRÉCAUTIONS

Durant toute l'application, s'assurer que DETAIL TAPE H demeure propre, sans contaminants, saleté, poussière, sable, etc. qui pourrait nuire à la formation d'un joint étanche entre DETAIL TAPE H et PRECON.

##### NUMÉRO ET TITRE DE LA SPÉCIFICATION

07 13 00 : Imperméabilisation avec feuilles

Pour des informations LEED et la fiche de données de sécurité, visiter [www.wrmeadows.com](http://www.wrmeadows.com).

2021-12-01



### W. R. MEADOWS OF CANADA

70 Hannant Court, Milton, ON L9T 5C1  
21 Steambank Ave., Sherwood Park, AB T8H 1N1  
(800) 342-5976

Ventes Montréal : (514) 865-2406

Hampshire, IL / Cartersville, GA / York, PA / Fort Worth, TX  
Benicia, CA / Pomona, CA / Goodyear, AZ / Milton, ON /  
Sherwood Park, AB

[www.wrmeadows.com](http://www.wrmeadows.com)  
[info@wrmeadows.com](mailto:info@wrmeadows.com)